

MICHI

P430

VORVERSTÄRKER



ESS premium 32-bit
8-Kanal DAC



Symmetrische XLR-
Ein- und Ausgänge



MM-Phono-Eingang
für Plattenspieler



Zertifiziert
Roon Tested



Bluetooth mit
aptX™ HD und AAC



Inklusive
Fernbedienung

Der Michi Prestige P430 Vorverstärker ist ein zuverlässiges und elegantes Steuerungszentrum für anspruchsvolle Zweikanalsysteme. Er verbindet eine sorgfältige Quellenverwaltung mit vielseitigen Installationsmöglichkeiten und sorgt dafür, dass jede Note in ihrer vollen Schönheit zur Geltung kommt. Dank seines transparenten Signalwegs und der extrem rauscharmer Architektur bleibt die Reinheit jeder Quelle erhalten, sodass die Musik noch klarer, tiefer und mit mehr emotionaler Präsenz erlebt werden kann.

Dank der symmetrischen XLR- und Cinch-Anschlüsse für Ein- und Ausgänge kann der P430 problemlos mit leistungsstarken Endstufen und einer Vielzahl von Quellgeräten verbunden werden. Dazu gehört auch ein Moving-Magnet-Phono-Eingang. Sein symmetrisches Signaldesign, die isolierten, unabhängigen Doppelstromversorgungen und die optimierte Erdungsarchitektur sorgen für einen äußerst niedrigen Rauschpegel, eine stabile Klangabbildung und eine beeindruckende Klangbühne. Das Ergebnis ist ein Vorverstärker, der sowohl außergewöhnliche Detailtreue als auch räumliche Weite bietet und selbst feine musikalische Texturen offenbart, ohne dabei an Kontrolle und Durchsetzungskraft zu verlieren.

Der P430 dient als moderner DAC für digitale Audioquellen, ausgestattet mit koaxialen und optischen Eingängen, HDMI-ARC für TV-Audio, und PC-USB mit Unterstützung für PCM 32 Bit/384 kHz sowie DSD256. Er bietet außerdem kabelloses Bluetooth mit aptX™ HD und AAC.

Im Zentrum steht ein ESS SABRE ES9028PRO 8-Kanal-DAC mit fortschrittlicher Taktung und Jitter-Kontrolle, die eine präzise, hochauflösende Digital-Analog-Wandlung gewährleisten.

Der P430 verbindet elegantes Industriedesign mit benutzerfreundlicher Bedienung und eignet sich sowohl für spezielle Hörräume als auch für hochwertige Wohnzimmer-Audiosysteme. Ein ¼-Zoll-Kopfhörerausgang (6,35 mm) garantiert ungestörtes Hören, während zwei Subwoofer-Ausgänge für die Integration tiefer Frequenzen sorgen und zusätzliche Räumlichkeit schaffen. Koaxiale und optische Digitalausgänge erweitern die Anschlussmöglichkeiten und ermöglichen die Verbindung mit digitalen Prozessoren oder individuell konfigurierten Audiosystemen.

Der P430 ist eine leistungsfähige Steuerzentrale, die Präzision, Vielseitigkeit und eine intensivere Verbindung zu deiner Musik bietet.

MICHI

P430

VORVERSTÄRKER



SPECIFICATIONS

Gesamtklirrfaktor (20 Hz - 20k Hz)	< 0.002 %	Digital Frequenzgang	20 Hz - 20k Hz (± 0.5 dB, Max)
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0.002 %	Signal-Rausch-Verhältnis	108 dB
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz		Eingangsempfindlichkeit / Impedanz	0 dBFS / 75 Ohm
Phono Input (MM)	2.5 mV / 47k Ohm	Vorverst.-Ausgangspegel	1.65 V (at - 20 dB)
Line Level Inputs (RCA)	150 mV / 100k Ohm	Digitale Eingänge	SPDIF LPCM (up to 192k Hz 24-bit)
Line Level Inputs (XLR)	250 mV / 100k Ohm	PC-USB	USB Audio Class 2.0 (up to 384k Hz 32-bit)* *Driver installation required
Informationsüberflutung			Supports DSD (up to 4X, 11.2 MHz) and DoP (up to 2X, 5.6 MHz)
Phono Input (MM)	64 mV	HDMI	Roon Tested
Line Level Inputs (RCA)	4 V		Supports CEC with ARC function 2- channel PCM only (up to 48k Hz, 24-bit)
Line Level Inputs (XLR)	5.5 V	Netzanforderungen	
Ausgangspegel		Europa	230 V, 50 Hz
Line Level (RCA)	1 V	USA	120 V, 60 Hz
Balanced (XLR)	2 V	Leistungsaufnahme (Standby)	45 W < 0.5 W
Frequenzgang:		Abmessungen (B x H x T)	431 x 148 x 404 mm
Phono Input	20 Hz - 20k Hz (+0.3, - 0.2 dB)	Front Panel-Höhe	131 mm
Line Level Inputs (RCA)	10 Hz - 100k Hz (+0, - 0.1 dB)	Gewicht	11 kg
Line Level Inputs (XLR)	10 Hz - 100k Hz, (+0, - 0.1 dB)	Ausführung	Schwarz
Tone Controls			
Bass	± 10 dB at 100 Hz		
Treble	± 10 dB at 10k Hz		
Signal-Rausch-Verhältnis			
Phono Input	80 dB		
Line Level Inputs (RCA)	117 dB		
Line Level Inputs (XLR)	115 dB		
Kanaltrennung			
Phono Input	> 85 dB		
Line Level Inputs (RCA)	> 85 dB		
Line Level Inputs (XLR)	> 75 dB		

Alle technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
Michi behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen.