



 AUDIO

BEDIENUNGSANLEITUNG

FRIGG 02

Ein Gruß vom Team von Ø Audio

Willkommen in der Ø Audio-Familie!

Wir bei Ø Audio fühlen uns geehrt, dass unser FRIGG 02 nun Ihr bevorzugter Lautsprecher ist. In dieses Produkt haben wir viel Zeit und Leidenschaft investiert.

Wir hoffen, dass Sie an der FRIGG 02 genauso viel Freude haben werden, wie wir an ihrer Entwicklung für Sie hatten.

Sollten Sie Fragen zu Ihren neuen Lautsprechern haben oder wissen möchten, wie Sie das Beste aus ihnen herausholen können, steht Ihnen Ihr Händler gerne zur Seite.

Ihr Ø Audio-Team

Aufbau

Nachdem Sie Ihre neuen Lautsprecher vorsichtig aus den Kartons genommen haben, stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher sicher auf der Oberseite steht.

Nun ist es an der Zeit, die präzisionsgefertigten Ausleger mit den Füßen zu befestigen. Die Füße sind zusammen mit den erforderlichen M5-Schrauben in einer eigenen Geschenkbox verpackt.

Befestigen Sie jeden Fuß mit beiden M5-Schrauben. Wenden Sie beim Anziehen keine übermäßige Kraft an, stellen Sie jedoch sicher, dass sie fest mit dem Gehäuse verbunden sind.

Wir empfehlen Ihnen, die komplette Verpackung an einem trockenen Ort aufzubewahren. Die vollständige Verpackung gewährleistet einen sicheren Transport und erhält den Wiederverkaufswert.

Aufstellung

Sowohl der Raum als auch die Positionierung der Lautsprecher tragen maßgeblich zur wahrgenommenen Klangleistung und den Klangeigenschaften eines Lautsprechers bei. Der FRIGG 02 ist für den Einsatz in einer Wohnumgebung und nicht in einem schalltoten Raum konzipiert und lässt sich recht einfach aufstellen. Dennoch profitiert er erheblich von einer optimalen Platzierung, die auf unterschiedliche Räume und Vorlieben abgestimmt ist.

Im Gegensatz zu dem, was Ihnen vielleicht gesagt wurde, ist die Lautsprecheraufstellung kein einseitiger Weg zur Perfektion, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, je nachdem, womit Sie arbeiten. Die optimale Aufstellung eines Lautsprechers hängt vom Lautsprecher selbst, vom Raum und natürlich von den Vorlieben des Hörers ab.

Aufgrund unserer umfangreichen Tests mit dem FRIGG 02 in verschiedenen Räumen können wir Ihnen einige Ratschläge geben, wie Sie die Leistung der Lautsprecher in Ihrem Raum maximieren können.

Eine wichtige Regel, die es zu beachten gilt:

- ✓ Scheuen Sie sich nicht vor den Raumgrenzen. Die Aufstellung eines Lautsprechers in einem normalen Raum ist immer ein Kompromiss. Manchmal ist es besser, sich auf den Raum einzustellen.

Allgemeine Richtlinien für die Aufstellung des FRIGG 02 in einer Wohnumgebung:

1. Stellen Sie die Lautsprecher ca. 35 cm (14 Zoll) von der hinteren Wand entfernt auf und so weit auseinander, wie es praktisch oder möglich ist. Die obere hintere Ecke der Lautsprecher kann bis zu 5 cm (2 Zoll) von den Seitenwänden entfernt sein, wenn Sie die Lautsprecher in Richtung der Hörposition einschwenken. Berücksichtigen Sie Ihren realistischen Hörabstand, wenn Sie den Abstand zwischen den Lautsprechern festlegen und diese einschwenken.

Wenn die Lautsprecher nahe an den Seitenwänden stehen, sorgt die Neigung für ein besseres Verhältnis zwischen direktem und reflektiertem Schall.

Normalerweise empfehlen wir, nicht näher als die Hälfte des Abstands zwischen den beiden Lautsprechern in der Mitte zwischen ihnen zu sitzen.

Der Mindesthörabstand beträgt ca. 150 cm (5 Fuß).

2. Um einen ausgewogenen Klang zu erzielen, rücken Sie die Lautsprecher schrittweise weiter von der hinter ihnen liegenden Wand weg, bis Sie einen straffen, detailreichen und druckvollen Bass wahrnehmen. Außerdem sollten Sie eine tiefere Klangbühne und einen weniger verfärbten Mitteltonbereich wahrnehmen.
3. Wenn die Lautsprecher zu weit auseinander stehen, um eine felsenfeste Klangbühne zu erzielen, rücken Sie die Lautsprecher schrittweise näher zusammen. Dies kann auch helfen, wenn Reflexionen von den Seitenwänden die Details weniger fokussiert erscheinen lassen. Denken Sie daran, die Einstellwinkel anzupassen, um sicherzustellen, dass die Hörachse relativ konstant bleibt.
4. Sie sollten nun sehr nahe an der optimalen Aufstellung der FRIGG 02 in Ihrem Raum sein.

Anschluss

Wir empfehlen Ihnen, hochwertige Lautsprecherkabel einer renommierten Marke zu verwenden. Wenn Sie konfektionierte Kabel verwenden, achten Sie darauf, dass diese von hoher Verarbeitungsqualität sind und über gute Stecker verfügen.

Ihr Ø Audio-Händler kann Sie bei der Auswahl von Kabeln beraten, die sowohl zu Ihrem System als auch zu Ihren Vorlieben passen.

Der FRIGG 02 unterstützt ausschließlich Einleiterkabel über seine sehr hochwertigen, versilberten Kupfer-Anschlussklemmen.

Pflege

Es ist wichtig, Ihre Lautsprecher in einem guten Zustand zu halten. Entfernen Sie Staub vom Gehäuse mit einem hochwertigen Mikrofasertuch. Zur Reinigung der Treiber empfehlen wir eine sehr weiche Bürste.

Wir raten davon ab, aggressive Reinigungsmittel zu verwenden.

Warnung!

Bitte nicht:

- den Lautsprecher zerlegen, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- den Lautsprecher in irgendeiner Weise verändern, da dies zum Erlöschen der Garantie führt und wir die Leistung nicht mehr garantieren können.
- den Lautsprecher an eine Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel auf den Lautsprechertreibern.
- Lagern Sie den Lautsprecher nicht in einer feuchten Umgebung.
- Bewegungen der Lautsprechereinheiten nicht erzwingen. Dies kann die Treiber beschädigen.

Technische Daten

Aufbau: 3-Wege

Frequenzweiche: HALO-Technologie (Hybrid Assisted Low Order)

Empfindlichkeit: 90 dB

Frequenzbereich: 29 Hz–30 kHz

Impedanz: 8 Ω Nennwert (mindestens 3,8 Ω)

Hochtöner: Patentiertes DXT-Horn mit Metamodal-TPCD-Kalotte (Spread-Tow-Kohlefaser) (Titan-Korb)

Mitteltöner: 180 mm handbeschichtete Papiermembran (Titan-Korb)

Mitteltönergehäuse: Ø Audio RPR (Rear Pressure Relief) Mitteltönergehäusetechnologie

Tieftöner: 220 mm handbeschichtete Papiermembran (Titan-Korb)

Tieftönergehäuse: Ø Audio Hybrid-Labyrinth-Gehäuse mit CLBR – Constant Loading Bass Reflex-Technologie

Abmessungen: 98,5 × 21 × 34 cm (H × B × T)

Breite einschließlich Standfüße: 37 cm

Gewicht: 30 kg