



# MASSIMO FUOCO™

## VOLLVERSTÄRKER

### SONDORO™ series

#### EIGENSCHAFTEN

- Für hochwertigste Audio-Anwendung konzipierter Trenntrafo
- Leistungsfaktorkorrektur
- fortgeschrittene Hybridschaltung ( Röhren - Transistoren )
- Eingangsstufe mit selektionierten, gepaarten Röhren der ECC 81 Familie
- Leiterplatten mit niedrigstem Verlustfaktor
- Ensemble TUBESOX™ Röhrendämpfer
- Bipolare, gekapselte Leistungstransistoren
- 5 Relais-kontrollierte Eingänge
- 1 Monitor Ein-/Ausgang, manuell und per Fernbedienung anwählbar
- Ensemble SYNERGIA™ RCA Buchsen, Kupfer, direkt versilbert / vergoldet
- Volumenregelung manuell und per Fernbedienung ( motorisiert )
- Ensemble PROCAP™ Kondensatoren, Ensemble GOLDEN GATE™ Becherelkos
- Schaltkreise, Signal- und Netzanschlüsse, Lautsprecheranschlüsse, wie auch Transformatoren vom Chassis entkoppelt ( ensemble Microsorb™ Konzept )
- 8-fach abgesicherter Betrieb
- Automatische Trennung der Lautsprecheranschlüsse bei Überlast
- Ensemble SYNERGIA™ 5-Weg Polklemmen (siehe unten), Kupfer, versilbert / vergoldet
- Spannungswähler für 100 V, 115-120 V, and 220-240 V (50-60 Hz) Netzbetrieb

#### SPEZIFIKATIONEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Leistung               | 100 W / 8 ohm 150 W / 4 ohm pro Kanal   |
| Empfindlichkeit        | 0.36 V (150 W / 4 ohm)  |
| Eingangsimpedanz       | 45 kohm   |
| Rauschabstand          | 99 dB   |
| THD+N Negative         | 0.2 % (1 W / 4 ohm / 1 kHz)   |
| Feedback               | 20 dB   |
| Röhren                 | Selektierte, gepaarte von ECC 81 (12AT7) Familie  |
| Netzbetrieb            | 100 V, 115 V, and 230 V (50/60 Hz) mains  |
| Sicherungen            | 2 x 3.15 A T / 250 V (träge) 220-240 V  |
| Netz extern            | 2 x 5 A T / 250 V (träge) 100-120 V   |
| <b>Netzteil intern</b> | 4 x 4 A T / 250 V (träge)   |
| Lautsprecher extern    | 2 x 6.3 A FF / 250 V (super-fast)   |
| Polklemmen             | Ensemble SYNERGIA, für :  |
| Lautsprecher           | 6 mm Bananen (100 Ampere spezifiziert )<br>4 mm Bananen / ebenso 10 mm <sup>2</sup> Litze<br>8 mm Kabelschuhe |
| Dimensionen            | 395 x 315 x 135 mm (15.5" x 12.4" x 5.3") (LBH)<br>550 x 430 x 350 mm (21.6" x 17" x 13.8") verpackt          |
| Gewicht                | 15.8 kg netto, 19 kg Versand  |
| Zubehör                | Fernbedienung in Alu-Gehäuse<br>TUBESOX™ Röhrendämpfer<br>Ensemble LUMINOSO™ Netzkabel (1.5 m)                |
| Garantie               | optional AL-ZORBO™ Geräteplattform<br>3 Jahre ( Röhren 6 Monate )   |

HERGESTELLT IN DER SCHWEIZ. HANDGELÖTET.

© Ensemble 1019

Spezifikationen, Preise und Erhältlichkeit können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten

[www.ensembleaudio.com](http://www.ensembleaudio.com)

ENSEMBLE AG – POSTFACH 215 – CH - 4147 AESCH – SCHWEIZ – Tel +41-61-461-9191