

## Ortofon Geräteverbindungskabel (konfektioniert)

### Ortofon Reference Red



Leitermaterial: 2x Kupfer-Hybrid-Aufbau bestehend aus  
1 Ader  $\varnothing$  0,5mm sauerstofffreiem Reinkupfer (OFC),  
7 Adern  $\varnothing$  0,32mm sauerstofffreiem Reinkupfer (OFC),  
28 Adern  $\varnothing$  0,12mm sauerstofffreiem Reinkupfer mit Titanbeimischung (HiFC™)  
mit Baumwolle mechanisch bedämpft. Geflecht- und Folienschirmung.  
Konfektionierung: RCA/Cinch-Stecker mit vergoldeten Kontakten.  
Kapazität/Meter: 190pF. Außendurchmesser: 7,5mm.  
Verfügbare Längen 100cm und 150cm

### Ortofon Reference Blue



Leitermaterial in Dreieckanordnung: 2x Kupfer-Hybrid-Aufbau bestehend aus  
20 Adern  $\varnothing$  0,18mm sauerstofffreiem Reinkupfer (OFC),  
30 Adern  $\varnothing$  0,12mm sauerstofffreiem Reinkupfer (OFC),  
49 Adern  $\varnothing$  0,08mm sauerstofffreiem Reinkupfer mit Titanbeimischung (HiFC™)  
mit Polyethylen mechanisch bedämpft. Geflecht- und Folienschirmung.  
Konfektionierung: arretierbare RCA/Cinch-Stecker mit vergoldeten Kontakten.  
Kapazität/Meter: 360pF. Außendurchmesser: 8mm.  
Verfügbare Längen 100cm und 150cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

## Ortofon Geräteverbindungskabel (konfektioniert)

### Ortofon Reference Bronze



Leitermaterial asymmetrisch verseilt: 2x Kupfer-Hybrid-Aufbau bestehend aus  
7 Adern Ø 0,32mm sauerstofffreiem Reinkupfer (PCUHD),  
20 Adern Ø 0,18mm sauerstofffreiem Reinkupfer (OFC),  
30 Adern Ø 0,12mm sauerstofffreiem Reinkupfer mit Titanbeimischung (HiFC™)  
49 Adern Ø 0,08mm sauerstofffreiem Reinkupfer mit Titanbeimischung (HiFC™)  
mit Baumwolle mechanisch bedämpft. Geflecht- und Folienschirmung.  
Konfektionierung: arretierbare RCA/Cinch-Stecker mit rhodinierten Kontakten.  
Kapazität/Meter: 240pF. Außendurchmesser: 10mm.

Verfügbare Länge 100cm

### Ortofon Reference Bronze XLR



**Dito**, Konfektionierung: XLR-Stecker/-Kupplung mit vergoldeten Kontakten.

Verfügbare Länge 100cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

## Ortofon Geräteverbindungskabel (konfektioniert)

### Ortofon Reference Black



Leitermaterial asymmetrisch verseilt: 2x Kupfer-Hybrid-Aufbau bestehend aus  
7 Adern Ø 0,32mm sauerstofffreiem Reinkupfer (PCUHD),  
4 Adern Ø 0,18mm sauerstofffreiem 6N-Reinkupfer (OFC),  
16 Adern Ø 0,18mm versilbertem, sauerstofffreiem 3N-Reinkupfer (OFC),  
30 Adern Ø 0,12mm versilbertem, sauerstofffreiem 3N-Reinkupfer (OFC),  
49 Adern Ø 0,08mm sauerstofffreiem Reinkupfer mit Titanbeimischung (HiFC™)  
mit Baumwolle mechanisch bedämpft. Geflecht- und Folienschirmung.

Konfektionierung: arretierbare RCA/Cinch-Stecker mit rhodinierten Kontakten.

Kapazität/Meter: 270pF. Außendurchmesser: 10mm.

Verfügbare Länge 100cm

### Ortofon Reference Black XLR



**Dito**, Konfektionierung: XLR-Stecker/-Kupplung mit vergoldeten Kontakten.

Verfügbare Länge 100cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten