

elipson | Reference P1 - P1F

VORVERSTÄRKER

P1 und P1F sind in vielerlei Hinsicht Vorverstärker der Spitzenklasse. Dank optionaler Eingangsmodule und ihres modularen Aufbaus lassen sie sich flexibel an neue Entwicklungen anpassen und bleiben langfristig aktuell.

Die serienmäßigen Line-Eingänge lassen sich durch optionale Steckmodule ergänzen: ein Phono-Modul mit RIAA-Entzerrung für MM/MC und ein Digitalmodul mit drei Eingängen für bis zu 32 Bit Auflösung bei 384 kHz Abtastrate.

Die analoge und digitale Modularität wird durch eine aktualisierbare Firmware ergänzt. Updates lassen sich über die leicht zugängliche USB-Buchse einspielen. So sind Elipson P1 und P1F schon heute auf die Zukunft vorbereitet.

P1 und P1F verbinden schlichte Eleganz mit klanglicher Transparenz. Sorgfältig entwickelte Schaltungen minimieren Rauschen und Verzerrungen. Trotz zahlreicher Optionen bleibt die Bedienung über das Frontdisplay komfortabel, ergänzt durch eine eigens gestaltete, elegante Fernbedienung. Das Ergebnis: feinste Details, eine luftige Raumabbildung und ungestörte Stille in den Musikpausen.



TECHNIK

Bauart

Vorverstärker

Technologie

Schaltnetzteil für die Digitalsektion; selbst-schwingender Sinus-DC/DC-Wandler mit sehr hoher Frequenz für das analoge Audiosignal.

Frequenzgang

2 Hz – 120 kHz

Signal-Rausch-Abstand

120 dBA

Line-Eingänge

- 2 × unsymmetrisch: Cinch
- Symmetrisch: XLR

Phono-Eingang (optional)

RIAA MM & MC
(mit MPH-II-Modul)

Digitaleingänge (optional)*

- USB-B, asynchron
- S/PDIF optisch: Toslink
- S/PDIF koaxial: Cinch
(mit MDAC-I-Modul)

Ausgänge

- Unsymmetrisch: Cinch
- Symmetrisch: XLR
- Subwoofer (400 Hz bei 18 dB/Okt.)
- Kopfhörerausgang: 150 mW an 32 Ω
Für 16 - 600 Ω geeignet

Auflösung / DAC-Chip

32 Bit 192 - 384 kHz - DSD 256 / ESS 9028 Q2M

Balance

± 6 dB

Fernbedienung

Ja

ABMESSUNGEN GEWICHT

Abmessungen

B430 × H95 × T302/315* mm
*inkl. Anschlüsse

Gewicht

5,3 kg

ARTIKELDATEN

P1

SKU

ELIP1

EAN

3700795192887

P1F

SKU

ELIP1F

EAN

3700795192948

VERPACKUNG

Verpackungsmaße

L610 × H510 × T225 mm

Bruttogewicht

9,5 kg

GUT ZU WISSEN



Für den Einbau ins Rack sind passende, speziell für dieses Gerät entwickelte Montagewinkel (2 HE) als Zubehör erhältlich.



Konzipiert, entwickelt und gefertigt
in Frankreich

AUSZEICHNUNGEN

