




Spezielle Architektur der Nase schützt die Nadel & ermöglicht eine einfachere Einstellung



Elliptischer Nadelschliff

Pick it MM 2

Das musikalische Multitalent

- **NEU** Einsteiger Pick it MM-Tonabnehmer
- MM System mit geringer Masse
- Verbesserte Abtastung dank niedriger Trägheit
- ABS-Gehäuse mit hoher Dämpfung
- Außergewöhnlich geringe Färbung und Rauschen
- Ausgestattet mit einem elliptischen Nadelschliff
- Aluminium Cantilever
- 1/2-Zoll Befestigung Standard
- Spezielles Design schützt die Nadel

Tonabnehmer Typ: MM (Moving-Magnet)

Übersprechdämpfung bei 1kHz: >26dB

Ausgangsspannung bei 1 kHz: 2,2 mV (3,54 cm/sec)

Abtastfähigkeit bei 315 Hz: 70 µm

Nadelnachgiebigkeit: 14 µm/mN

Übertragungsbereich: 10 - 35 000 Hz +/- 2dB

Abtastdiamant: Elliptisch (mit Aluminium Cantilever)

Auflagekraftbereich: 1,6 - 2,0 g (mN)

Empf. Auflagekraft: 1,8 g (mN)

Vertikaler Abtastwinkel: 23°

Empf. Abschlusswiderstand: 47 kΩ

Der Schritt zu mehr Präzision

Das Pick it MM2 setzt auf eine natürliche Klangabstimmung und ergänzt diese um ein verfeinertes Magnetsystem. Die reduzierte Spuleninduktivität sorgen für ein offenes und klares Klangbild im Hochtonbereich; zudem ermöglicht die geringe bewegte Masse, dass die Abtastnadel selbst anspruchsvolle Passagen mühelos wiedergibt. Der elliptisch geschliffene Diamant tastet die Rille präziser ab als eine konische Nadel – das Ergebnis sind feinere Details, eine schärfere Stereodarstellung und sauberere Höhen. Das MM2 ist ein musikalischer Allrounder, der jeder Schallplatte in Ihrer Sammlung gerecht wird – von klassischen Pressungen bis hin zu modernen Veröffentlichungen.

Integrierter Nadel-Schutz

Die Abtastnadel ist das empfindlichste Teil jedes Tonabnehmers. Ein unachtsamer Moment bei der Montage, der Reinigung oder beim Aufsetzen auf die Schallplatte kann den Nadelträger verbiegen oder den Diamanten beschädigen. Der Tonabnehmer verfügt über einen in die Vorderseite des Nadelgehäuses integrierten Schutz. Dieser ragt über den Nadelträger hinaus, sodass der Diamant geschützt darunter liegt; ein versehentlicher Stoß von vorne trifft somit das Gehäuse und nicht die Abtastnadel. Es gibt keinen separaten Nadelschutz, der verloren gehen oder vergessen werden könnte – der Schutz ist stets vorhanden.

