

Die Endstufe A2700 ist die ideale Ergänzung zum Vorverstärker P1.

Mit ihrer hohen Verstärkerleistung gibt sie jedes Signal mühelos und vollständig wieder: 400 W RMS an 8 Ohm, 700 W RMS an 4 Ohm und sogar 900 W Impulsleistung an 2 Ohm. Im Mono-Brückenbetrieb liefert sie 1400 W RMS und 2500 W Spitzenleistung an 8 Ohm, ohne thermisch instabil zu werden.

Neben Leistung und Flexibilität überzeugt die Technik: Rauschen und Verzerrungen werden auf ein Minimum reduziert. So bleiben die Intensität jeder einzelnen Note und die Musikalität der Wiedergabe erhalten.

Eine eiserne Faust im Samthandschuh: Diese Endstufe lässt Sie das Live-Erlebnis eines Konzerts mit all seiner Komplexität und seinen feinen Nuancen neu entdecken.



TECHNIK

Bauart
Endstufe

Technologie
Class D

Leistung
400 W RMS @ 8 Ω
710 W RMS @ 4 Ω

Leistung im Mono-Brückenbetrieb
1400 W RMS an 8 Ω / 2500 W Spitze

Klirrfaktor (THD) bei 1 W / 100 W
< 0,003 % / 0,005 %

Frequenzgang
2 Hz - 60 kHz

Signal-Rausch-Abstand
119 dB (symmetrischer Eingang)

Dämpfungsfaktor
1000

Eingänge
• Unsymmetrisch: Cinch
• Symmetrisch: XLR

Trigger
Ein- und Ausgang (5 - 12 V)

LED-Anzeige
Clipping und Schutzschaltung

Max. Temperatur
40° C

ABMESSUNGEN GEWICHT

Abmessungen
B430 × H95 × T302/333* mm
*inkl. Anschlüsse

Gewicht
6,9 kg

VERPACKUNG

Verpackungsmaße
B610 × H510 × T225 mm

Bruttogewicht
9,5 kg

ARTIKELDATEN

SKU
ELIA2700

EAN
3700795192894

GUT ZU WISSEN



Für den Einbau ins Rack sind passende, speziell für dieses Gerät entwickelte Montagewinkel (2 HE) als Zubehör erhältlich.



Konzipiert, entwickelt und gefertigt
in Frankreich

AUSZEICHNUNGEN

